



bis zu 35% schneller



ISOVER Kontur KR Xpress
Die Turbo-Dämmung
im zweischaligen Mauerwerk

ISOVER
SAINT-GOBAIN

So wird gedämmt

Mauerwerksanker sind in die waagerechten Fugen der Steine einzubauen. Kontur KR Xpress -032/-035 einfach zwischen den Mauerwerksankern ausrollen und einklemmen.



Kontur KR Xpress-032/-035

Die Kern-Dämmrolle Kontur KR Xpress-032/-035 setzt neue Standards bei der Wärmedämmung von Außenwänden aus zweischaligem Mauerwerk: Sie ist nichtbrennbar, dämmt hörbar den Schall und ist nach einer Zeitstudie des Institut für Zeitwirtschaft und Betriebsberatung Bau (izb) bis zu 35 % schneller als herkömmliche Kerndämmplatten. Die Kontur KR Xpress ist einfach und schnell zwischen den Mauerwerksankern auszurollen und durch den geringen Fugenanteil kann auf eine zweilagige Verlegung verzichtet werden.

Kontur KR Xpress-032/-035 Kern-Dämmrolle



- für energieeffiziente, schlanke Konstruktionen, mit Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,032 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ und $\lambda = 0,035 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$



- Witterungsschutz, da vlieskaschiert und durchgehend wasserabweisend



- nichtbrennbar (Euroklasse A1)



- wirkungsvoller Schallschutz
- Strömungswiderstand gemäß DIN EN 13162 $\geq 5 \text{ kPa}\cdot\text{s}/\text{m}^2$



- stabiler, beidseitig kaschierter Kern-Dämmrollfilz
- angenehme Verarbeitung durch feine Faserstruktur
- passgenaue Dämmschicht durch hohe Flexibilität gegen Unebenheiten
- schnelle Verarbeitung, geringe Lager- und Logistikkosten
- Verarbeitung gesundheitlich unbedenklich, da hohe Biolöslichkeit – verbürgt durch das RAL-Gütezeichen



- Mauerkrone bei arbeits- oder witterungsbedingten Unterbrechungen abdecken
- bei Außenwänden aus zweischaligem Mauerwerk die DIN 1053 beachten
- beim U-Wert nach EnEV sind alle Wärmebrücken zu berücksichtigen
- Breiten: 375 mm, 500 mm*, 625 mm
- Dicken: 100 mm, 120 mm, 140 mm, 160 mm

* nur Kontur KR Xpress-035

Kontur KR Xpress muss dann nur noch mit den Abtropfscheiben gesichert werden – fertig. Durch das Rollfilz-Format reduzieren sich die Stöße und dadurch potentielle Wärmebrücken. Eine mehrlagige Verlegung ist damit nicht mehr erforderlich.

Kontur KR Xpress wird über Fenster und Türen hinweggeführt und anschließend entsprechen ausgeschnitten. Das spart Zeit und sieht sauber aus.



Sehen Sie hierzu auch unsere Verlegefilme unter www.isover.de