



HECO-TOPIX-plus Therm

Aufsparren-Befestiger für Mineralwolle Aufsparren-Dämmplatten

- **Doppelgewindeschraube (ø 8 mm)** zur Befestigung von Integra und **ULTIMATE** Aufsparrenplatten
- **gleichmäßige Lastverteilung** über die gesamte Dachfläche ohne statisch aufwändige Trauf-Konstruktionen
- **mit Europäisch Technischer Bewertung ETA-19/0553**
- **Schrauben mit Unterkopfgewinde** zur dauerhaften und direkten Lastübertragung aus der Konterlatte
- **erforderliche Schraubenmenge** erhalten Sie bei Ihrer **ISOVER-Fachberatung**



HECO-TOPIX-plus Therm

Aufsparren-Befestiger für Mineralwolle Aufsparren-Dämmplatten

Verarbeitungshinweise

Die HECO-TOPIX-plus Therm Schrauben werden zur Befestigung der Aufsparren-Dämmsysteme mit Integra AP Basic und ULTIMATE AP Supra sowie ULTIMATE AP SupraPlus verwendet. Sie werden im wechselseitigen 30°-Winkel (alternativ kann eine 60/90°-Verschraubung als Befestigungs-Prinzip realisiert werden) zum Lot auf die Dachfläche durch die Konterlatte und den Dämmstoff hindurch ohne Vorbohren in den Sparren eingeschraubt. Diese sog. «V-Schraubung» wirkt nach dem Fachwerkträger-Prinzip und sorgt dafür, dass die gesamte Dachlast (z.B. Eindeckung, Schnee etc.), d.h. alle auftretenden Druck- und Schubkräfte, direkt in den Sparren eingeleitet werden. Der dazwischenliegende Dämmstoff, der keine Druckfestigkeitsanforderungen erfüllt, nimmt keine Kraftkomponenten auf. Aufwändige und oft unattraktive Konstruktionen zur Aufnahme der Schubkräfte an der Traufe können somit entfallen.

Außerdem können die HECO-TOPIX-plus Therm Schrauben im Fassadenbereich eingesetzt werden. Unsere Empfehlung der Schraubenstatik, zur Schraubenmenge und auf Wunsch auch eine U-Wertberechnung erhalten Sie bei Ihrer ISOVER-Fachberatung.

Sie erreichen uns unter folgender E-Mailadresse: fachberatung@saint-gobain.com

Lagerungshinweis

In der Einzelverpackung, trocken und gegen mechanische Beschädigung geschützt lagern. Vorsichtig transportieren, nicht werfen. Kartonverpackte Produkte nicht auf Kante oder Ecke absetzen.

Lieferformen DE		
Bestell-Nr.	Länge in mm	Stück/ Paket
700945	450	50,0000
700940	400	50,0000
700936	360	50,0000
700933	330	50,0000
700930	300	50,0000
700928	280	50,0000
700924	240	50,0000
700920	200	50,0000
700916	160	50,0000

Die Angaben in dieser technischen Information entsprechen dem Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen bei Drucklegung (vgl. Druckvermerk). Sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart, stellen sie jedoch keine Garantie im Rechtssinne dar. Der Wissens- und Erfahrungsstand entwickelt sich stets weiter. Achten Sie deshalb bitte darauf, die neueste Auflage dieser technischen Informationen zu verwenden (zugänglich im Internet unter „www.isover.de“). Die beschriebenen Produktanwendungen können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen. Prüfen Sie deshalb unsere Produkte auf ihre Eignung für den konkreten Anwendungszweck. Wir liefern ausschließlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG, Bürgermeister-Grünzweig-Straße 1, 67059 Ludwigshafen
www.isover.de