



# Integra AP SupraDisc

## Montagehilfe für Integra AP Supra

- **Stahlplättchen, verzinkt**
- **optionale Verbindungselemente zur Stabilisierung der T-förmigen Querstöße bei AP Supra**
- **leichtere Herstellung einer ebenen Dämmfläche**
- **Mengenbedarf etwa 2 Stahlplättchen pro Quadratmeter Dämmstoff**





### Verarbeitungshinweise

Die Montagehilfe Integra AP SupraDisc wird verwendet, um die Herstellung einer ebenen Dämmfläche zu erleichtern. Hierzu an jedem T-Stoß das Montageplättchen (als Feder) zur Hälfte in den Dämmstoff einstecken und die folgende Platte an die Feder heranschieben. Auf diese Weise werden die Stöße stabil fixiert.

Bedarf: etwa 2 Stck./qm Dämmstoff.

Lieferformen DE		
Bestell-Nr.	Stück/ Paket	Abmessung mm
700013 <sup>1</sup>	100,000	100 × 100

<sup>1</sup> Höhe 0,88 mm

*Die Angaben in dieser technischen Information entsprechen dem Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen bei Drucklegung (vgl. Druckvermerk). Sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart, stellen sie jedoch keine Garantie im Rechtssinne dar. Der Wissens- und Erfahrungsstand entwickelt sich stets weiter. Achten Sie deshalb bitte darauf, die neueste Auflage dieser technischen Informationen zu verwenden (zugänglich im Internet unter „www.isover.de“). Die beschriebenen Produktanwendungen können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen. Prüfen Sie deshalb unsere Produkte auf ihre Eignung für den konkreten Anwendungszweck. Wir liefern ausschließlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.*

SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG, Bürgermeister-Grünzweig-Straße 1, 67059 Ludwigshafen  
[www.isover.de](http://www.isover.de)