



Vario® ProTape Xtern

Spezialdichtstoff von der Rolle für außen

Anwendung

Zur Herstellung luft- und winddichter Anschlüsse von Dampfbremsen und Unterdeckbahnen im Außenbereich.

- Außenabdichtung von Dampfbremsen und Unterdeckbahnen an Bauteile
- UV-beständig, wasserdicht, frostsicher und hitzebeständig
- sturmsichere Verlegung, schlagregensicher
- extra dicke Klebmasse für schnelle und sichere Abdichtung
- 2 Kleber = doppelte Sicherheit



Vario® ProTape Xtern

Spezialdichtstoff von der Rolle für außen



Verarbeitungshinweise

1. Zum Andichten der Folie Vario® ProTape Xtern auf den Untergrund kleben, ggf. den Untergrund mit Vario® MultiPrime vorbehandeln. 2. Das transparente Abdeckband vom Dichtstoff von der Rolle Stück für Stück lösen und die Folie sofort ankleben. Tipp: Mit Cutter das Anfangsstück anheben. 3. Zur optimalen Klebeverbindung die Folie am Dichtstoff mit der Andruckrolle anrollen. Dabei vor allem auf die Mitte des Dichtstoffes Druck ausüben.

Technische Eigenschaften

Eigenschaften	Zeichen	Einheit	Kenngößen und Messwerte	Normen
Temperaturbeständigkeit	-	°C	-40 bis +80	-
Chemisches Verhalten	-	-	Frei von Lösungsmitteln, Isocyanaten, PVC, Schwermetallen und Halogenen.	-
Beständigkeit gegen Holzschutzmittel	-	-	-	-
Geeignete Untergründe	-	-	PE-, PA-, PU-, PP- und Alufolien, Kraftpapiere, Metalle, harte Holzwerkstoffe (OSB-, Spanplatten, etc.). Der Untergrund kann etwas feucht (leichte Restfeuchte aus dem Putz), muss aber staub- und fettfrei sein.	-
Verarbeitungstemperatur	-	°C	ab -10 bis +35 möglich (empfohlen: ab -5 bis +35)	-

Lieferformen

Bestell-Nr.	lfdm/ Rolle	Rollen/ Paket	Pakete/ Palette	Breite mm
560076	10	5	72	40

Lieferung in Einzeldisplay-Verpackung.
Made in Germany

Die Angaben in dieser technischen Information entsprechen dem Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen bei Drucklegung (vgl. Druckvermerk). Sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart, stellen sie jedoch keine Garantie im Rechtssinne dar. Der Wissens- und Erfahrungsstand entwickelt sich stets weiter. Achten Sie deshalb bitte darauf, die neueste Auflage dieser technischen Informationen zu verwenden (zugänglich im Internet unter „www.isover.de“). Die beschriebenen Produktanwendungen können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen. Prüfen Sie deshalb unsere Produkte auf ihre Eignung für den konkreten Anwendungszweck. Wir liefern ausschließlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG, Bürgermeister-Grünzweig-Straße 1, 67059 Ludwigshafen
www.isover.de