

Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

Nr.: 0751-CPR-196.0-04

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung - CPR), gilt dieses Zertifikat für das/die Bauprodukte/e

"Mineralwolleprodukte"

Werkmäßig hergestellte Produkte aus Mineralwolle (MW)
(entsprechend beigefügtem Anhang)

hergestellt durch

SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG
Bürgermeister-Grünzweig-Str. 1, 67059 Ludwigshafen

und hergestellt im/in den Herstellwerk/en

SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG
51465 Bergisch-Gladbach

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Bestimmungen zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, die im Anhang ZA der Norm

EN 13162:2012+A1:2015

unter System 1 für die in diesem Zertifikat festgelegte Leistung beschrieben sind, angewendet werden und dass die vom Hersteller durchgeführte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wird, um die

Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes

sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 02.02.2016 ausgestellt und bleibt gültig (längstens jedoch bis 12.02.2022), solange weder die harmonisierte Norm, das Bauprodukt, die AVCP-Methoden noch die Herstellungsbedingungen im Werk wesentlich geändert werden, sofern es nicht durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wird.

Gräfelfing, 29. Januar 2021

Dipl. Ing. (FH) Wolfgang Albrecht

Leiter der Zertifizierungsstelle



Anhang zum Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

Nr.: 0751-CPR-196.0-04

Herstellwerk: SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG, 51465 Bergisch-Gladbach

Bauprodukt: Werkmäßig hergestellt Produkte aus Mineralwolle (MW)
 (entsprechend dem beigefügten Anhang), nach
 EN 13162:2012+A1:2015

Verwendungszweck: Wärmedämmstoffe für Gebäude

Stufen oder Klassen des Brandverhaltens: Klasse A1, A2, B, C, Produkte, bei denen eine eindeutig bestimmbare Maßnahme im Produktionsprozess zu einer Verbesserung der Brandklasse führt

System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: 1

Die Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit bezieht sich zum Ausstellungsdatum des Anhangs auf folgende Produkte:

Tabelle 1

	Produkt			Klassifizierung		
	Name	Kaschierung/ Beschichtung	Dicken- bereich mm	Brand- klasse	Rohdichte- bereich kg/m ³	Klassifizierungs- Bericht
1	Akustic EP 1	-	20 - 25	A2-s1,d0	55 - 79	1
2	Akustic EP 1	-	15	A2-s1,d0	55 - 79	1
3	Akustic EP 1	-	30	A2-s1,d0	55 - 79	1
4	Akustic EP 1	-	35 - 40	A2-s1,d0	55 - 79	1
5	Akustic ES 1	-	5 - 20	A2-s1,d0	55 - 79	1
6	Akustic HWP 4	-	20 - 30	A2-s1,d0	55 - 79	1
7	Akustic SSP 1	-	20 - 200	A1	17 - 44	4
8	Akustic SSP 2	eins. Glasvlies	20 - 200	A1	17 - 44	4
9	Akustic TAS	-	40 - 260	A1	17 - 44	4
10	Akustic TF	-	40 - 260	A1	17 - 44	4
11	Akustic TF 035 Twin	-	40 - 260	A1	17 - 44	4
12	Akustic TF Twin	-	40/80	A1	17 - 44	4
13	Akustic TP 1	-	40 - 260	A1	13 - 15	7,8
14	Akustic TP 1-035	-	40 - 260	A1	17 - 44	4

Tabelle 1 (Fortsetzung)

	Produkt			Klassifizierung		
	Name	Kaschierung/ Beschichtung	Dicken- bereich mm	Brand- klasse	Rohdichte- bereich kg/m ³	Klassifizierungs- bericht*
15	Integra UKF 032	eins. Glasvlies	24 - 60	A1	17 - 44	4
16	Integra UKF 035	eins. Glasvlies	24 - 60	A1	17 - 44	4
17	Integra UMP-032	eins. Glasvlies	20 - 40	A1	17 - 44	4
18	Integra ZKF 1-032	eins. Glasvlies	60 - 240	A1	17 - 44	4
19	Integra ZKF 1-035	-	80 - 260	A1	17 - 44	4
20	Integra ZKF 1-040	-	80 - 260	A1	13 - 15	7,8
21	Integra ZKF 2-035	eins. Glasvlies	80 - 260	A1	17 - 44	4
22	Integra ZSF-032	eins. Glasvlies	60 - 240	A1	17 - 44	4
23	Integra ZSF-035	-	40 - 260	A1	17 - 44	4
24	Kontur FSP 1-032	eins. Glasvlies	40 - 240	A1	24 - 30	5
25	Kontur FSP/ 1-032 Basis	-	40 - 240	A1	24 - 30	5
26	Kontur FSP 1-035	eins. Glasvlies	40 - 260	A1	24 - 30	5
27	Kontur FSP 1-035 Basis	-	40 - 260	A1	24 - 30	5
28	Kontur FSP 1-040	eins. Glasvlies	40 - 260	A1	24 - 30	5
29	Kontur HBF-032	-	40 - 260	A1	17 - 44	4
30	Kontur HBF-035	-	40 - 260	A1	17 - 44	4
31	Kontur KP 1-032	eins. Glasvlies	40 - 240	A1	17 - 44	4
32	Kontur KP 1-035	eins. Glasvlies	40 - 260	A1	17 - 44	4
33	Kontur KP 1-040	eins. Glasvlies	40 - 260	A1	17 - 44	4
34	Kontur KR Xpress-032	eins. Glasvlies	40 - 240	A1	≈ 25 - 35	2, 4, 3,8
35	Kontur KR Xpress-035	eins. Glasvlies	40 - 260	A1	≈ 25 - 35	2, 4, 3,8
36	Kontur MSP-032	-	20 - 130	A1	≈ 42 (m _{oc} ≤ 2,9 Kg/m ³)	9

Tabelle 1 (Fortsetzung)

	Produkt			Klassifizierung		
	Name	Kaschierung/ Beschichtung	Dicken- bereich mm	Brand- klasse	Rohdichte- bereich kg/m ³	Klassifizierungs- bericht*
37	Metac UF/F-040	-	25 - 260	A1	13 - 15	7,8
38	Metac UF/F-035	-	40 - 260	A1	17 - 44	4
39	Metac UF-032	eins. Glasvlies	40 - 240	A1	17 - 44	4
40	Metac UF-034	-	40 - 260	A1	17 - 44	4
41	Metac UF-035	-	40 - 260	A1	17 - 44	4
42	Metac UF-040	-	25 - 260	A1	13 - 15	7,8
43	Metac WF-032	eins. Glasvlies	40 - 240	A1	17 - 44	4
44	Metac WF-035	-	40 - 260	A1	17 - 44	4
45	Metac WF-040	-	40 - 260	A1	13 - 15	7,8
46	Metac WP-032	-	40 - 240	A1	17 - 44	4
47	Metac WP-035	-	40 - 260	A1	17 - 44	4
48	Metac WP-040	-	40 - 260	A1	13 - 15	7,8
49	Topdec DF 1-035 Reno	eins. Glasvlies	40 - 260	A1	17 - 44	4
50	Topdec DF 1-040	eins. Glasvlies	40 - 260	A2-s1,d0	13 - 20	6
51	Topdec DF 1-S	eins. Glasvlies	40 - 260	A2-s1,d0	13 - 20	6
51	Topdec DF 2-035	-	40 - 260	A1	17 - 44	4
52	Topdec DF 2-040	-	40 - 260	A1	13 - 15	7

*) siehe Klassifizierungs- und Prüfberichte Nr.:

- 1) KB-Hoch-190219, 2) KB-Hoch-160874, 3) K-3326/558/14-MPA BS, 4) KB-Hoch-190221,
5) KB-Hoch-190220, 6) KB-Hoch-190227, 7) MPA BR 3501/6363, 8) PB-Hoch-181276-78,
9) MPA NRW 230011745-03

Gräfelfing, 29. Januar 2021



Dipl.-Ing. (FH) Wolfgang Albrecht

Leiter der Zertifizierungsstelle