

Integra AB ESH

Einschraubhilfe zur einfachen Befestigung von ISOVER Integra AB TK

| Eigenschaften | Zeichen | Einheit | Kenngrößen und Messwerte | Normen |
|---|--|---------|---|--------|
| Material | | | Werkzeugstahl, galvanisch blau verzinkt | - |
| Einschraubwinkel | | | 60° zur Dachfläche (zur statisch erforderlichen Lage- und Abhebesicherung) | |
| Erforderliche Mindest-Schafflänge der Schrauben | | mm | 80 | |
| Geeignete Konterlattenbreiten für mittige Verschraubung | | mm | 60 und 80 | |
| Anwendungshinweise | <p>z.B. für Wärme- & Schalldämmung von Steildächern von der Außenseite nach DIN 4108 in Verbindung mit: den Systemkomponenten des ISOVER Integra AP PIR Aufsparren-Dämmsystems.</p> <p>Einschraubhilfe auf die Konterlatte legen und mit dem Fuß fixieren (alternativ mit der freien Hand festhalten). Integra AB TK Tellerkopfschraube in die Führung legen und mit einem Schrauber (kabelgebunden oder mit Akku) im ersten Schritt soweit eindrehen, bis das Grobgewinde im Holz verschwunden ist. Fuß leicht anheben und Einschraubhilfe nach unten rutschen lassen (bei Erreichen des glatten Schraubenschafts gibt Integra AB ESH die Schraube frei). Dann Schraube bis zum Anschlag eindrehen.</p> | | | |

| Lieferform | | | |
|------------|-------------|-----------|-------------|
| Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Stück/Paket |
| 190 | 60 | 110 | 1 |

Die Angaben in dieser technischen Information entsprechen dem Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen bei Drucklegung (vgl. Druckvermerk). Sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart, stellen sie jedoch keine Garantie im Rechtssinne dar. Der Wissens- und Erfahrungsstand entwickelt sich stets weiter. Achten Sie deshalb bitte darauf, die neueste Auflage dieser technischen Informationen zu verwenden (zugänglich im Internet unter www.isover.de). Die beschriebenen Produktanwendungen können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen. Prüfen Sie deshalb unsere Produkte auf ihre Eignung für den konkreten Anwendungszweck. Wir liefern ausschließlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.