



Vario RivaTect 300 / 600

Universal-Anschlussband

Eigenschaften	Zeichen	Einheit	Kenngrößen und Messwerte	Normen
Kleber			Modifiziertes Acrylat ohne Lösungsmittel, wasserbeständig	-
Trägermaterial			PA-Folie mit Vlieskaschierung, diffusionsoffen	-
Abdeckmaterial			Silikonisierte Folie, mittig geschlitzt	
Temperaturbeständigkeit		°C	- 40 bis + 80	-
Verarbeitungstemperatur		°C	ab - 10	-
UV-Beständigkeit			bis zu 3 Monate UV-beständig	-
Umweltfreundlich	Frei von Lösungsmitteln, Isocyanaten, PVC, Schwermetallen und Halogenen			
Geeignete Untergründe	PE-, PA-, PU-, PP- und Alufolien, Kraftpapiere, Dampfbremsen mit rauer Oberfläche, Metalle, Kunststoffe, harte Holzwerkstoffe (OSB-, Spanplatten, etc.), Holz (z.B. KVH, BSH). Ideal für Dampfbremsen mit rauer Oberfläche und Unterdeckbahnen im Sinne der Fachregeln des ZVDH. Der Untergrund muss tragfähig, trocken, staub- und fettfrei sein.			
Einsatzbereiche	Für verschiedene Verklebungen im Außenbereich geeignet. Haupteinsatzbereich: Verklebung von Unterdeck-, Unterspann- und Fassadenbahnen. Aufgrund der hohen Klebermenge und der Klebviskosität ist das Klebeband für die Oberflächen von Unterdeck-, Unterspann und Fassadenbahnen spezialisiert. Ein Einsatz auf sehr glatten Oberflächen ist nicht zu empfehlen.			
Anwendungshinweise	z.B. zur Herstellung luftdichter und wasserabweisender Anschlüsse von Unterdeck-, Unterspann-, Fassadenbahnen und Dampfbremsen mit rauer Oberfläche, wie der Klimamembran ISOVER Vario KM Supraplex an Dachflächenübergängen, wie First und Kehle und aufsteigenden Bauteilen, wie Kamin, etc. Bei Verklebung auf Holzfaserdämmplatten ist der Untergrund mit Vario MultiPrime vorzubehandeln, ggf. ist eine Probeverklebung durchzuführen.			
50 Jahre Vario Systemgarantie	 <p>ISOVER steht bei Einhaltung der Garantiebedingungen für die Qualität seines Vario Luftdichtheits- und Feuchteschutzsystems ein. Nicht nur der reine Materialwert der betroffenen Produkte wird durch ISOVER ersetzt bzw. kostenlos Ersatz geliefert, sondern auch alle mit deren De- und Remontage verbundenen Kosten bis zu insgesamt 30.000 Euro. Voraussetzungen sind die Teilnahme des Handwerkers (Garantienehmers) an einer Vario-Schulung der ISOVER Akademie, die ausschließliche und bestimmungsgemäße Verwendung der Vario-Systemkomponenten und ein bestandener Blower-Door-Test. Mehr Informationen unter www.isover.de</p>			
A+ (VOC-Verordnung)	 <p>* Angaben über den Grad der Emission von flüchtigen Substanzen in der Raumluft, die ein toxisches Risiko beim Einatmen darstellen, auf einer Skala von A+ (sehr emissionsarm) bis C (hohe Emission).</p>			

Lieferformen						
Dicke mm	m ² /Rolle	Rollen/Paket	Pakete/Palette	lfdm/Rolle	Breite mm	R _D
-	-	2	85	10	300	-

Die Angaben in dieser technischen Information entsprechen dem Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen bei Drucklegung (vgl. Druckvermerk). Sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart, stellen sie jedoch keine Garantie im Rechtssinne dar. Der Wissens- und Erfahrungsstand entwickelt sich stets weiter. Achten Sie deshalb bitte darauf, die neueste Auflage dieser technischen Informationen zu verwenden (zugänglich im Internet unter „www.isover.de“). Die beschriebenen Produktanwendungen können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen. Prüfen Sie deshalb unsere Produkte auf ihre Eignung für den konkreten Anwendungszweck. Wir liefern ausschließlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

-	-	2	34	10	600	-
---	---	---	----	----	-----	---

Die Angaben in dieser technischen Information entsprechen dem Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen bei Drucklegung (vgl. Druckvermerk). Sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart, stellen sie jedoch keine Garantie im Rechtssinne dar. Der Wissens- und Erfahrungsstand entwickelt sich stets weiter. Achten Sie deshalb bitte darauf, die neueste Auflage dieser technischen Informationen zu verwenden (zugänglich im Internet unter „www.isover.de“). Die beschriebenen Produktanwendungen können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen. Prüfen Sie deshalb unsere Produkte auf ihre Eignung für den konkreten Anwendungszweck. Wir liefern ausschließlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.