

Materialbedarf

Schicken Sie Ihre Berechnung per Fax an Ihren Fachhändler und lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen. Ihren Fachhändler finden Sie unter www.isover.de/haendlersuche

Steildach-Dämmsysteme für innen

Produkt	Spezifikation	Dämmfläche	×	Multiplikator			=	Materialbedarf	Preis
				System mit Vario® Xtra Sicherheit	Vario® System klassisch				
Mineralwolle-Zwischensparrendämmung (alternative Klemmfilze für verschiedene Wärmedämm- und Brandschutzanforderung)									
Integra ZKF 1-032	Zwischensparren-Klemmfilz, vlieskaschiert, WLS** 032 □ □ □ □ □ □ □ □ Dicke in mm: 100 120 140 160 180 200 220 240		×	0,91	0,91	=		m²	
Integra ZKF 1-035	Zwischensparren-Klemmfilz, vlieskaschiert, WLS*** 035 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ Dicke in mm: 100 120 140 160 180 200 220 240 260		×	0,91	0,91	=		m²	
ULTIMATE Klemmfilz-035	Zwischensparren-Klemmfilz für Brandschutzanforderungen ≥1.000°C, vlieskaschiert, WLS** 035 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ Dicke in mm: 100 120 140 160 180 200 220 240		×	0,91	0,91	=		m²	
Vario® – Das Original für zuverlässige Luftdichtheit und sicheren Feuchteschutz									
Vario® XtraSafe*	Klettfähige feuchtevariable Klimamembran, vlieskaschiert, (sd-Wert: 0,3 – 25 m), UV-beständig		×	1,18	-----			m²	
Vario® XtraPatch	Selbstklebende Streifen zur tackerfreien Fixierung der Vario XtraSafe (Multiplikator abhängig vom Sparrenabstand in cm)		×	60 = 1,73 80 = 1,32 100 = 1,07	-----	=		Stk.	
Vario® XtraFix	Selbstklebendes Klettband zur tackerfreien Fixierung der Vario XtraSafe (Multiplikator abhängig vom Sparrenabstand in cm)		×	60 = 5,6 80 = 4,2 100 = 3,3	-----	=		lfd. m	
Vario® XtraTape	Wasserfestes, UV-beständiges Klebeband, Fingerlift für leichtes Lösen des Liners, Maßband integriert		×	0,98	-----	=		lfd. m	
Vario® XtraFit	Pastöse Mehrkomponenten-Klebe-Dichtmasse, Farbwechsel zeigt Trocknung an, dauerelastisch (Multiplikator: Kartusche = 0,10, Schlauchbeutel = 0,05)		×	0,10 0,05	-----	=		Stk.	
Vario® KM Duplex UV*	Feuchtevariable Klimamembran, vlieskaschiert, variabler sd-Wert (0,3 – 5,0 m), UV-beständig		×	-----	1,18	=		m²	
Vario® MultiTape	Verklebung von Folienanschlüssen, Durchdringungen & Überlappungen, dehnbar, UV-beständig		×	-----	0,98	=		lfd. m	
Vario® KB 1	Alternativ zum Vario MultiTape: Zur Verklebung von Folienüberlappungen, formstabil und spurhaltig		×	-----	0,98	=		lfd. m	
Vario® MultiTape SL	Wasserfestes, dehnbare Klebeband mit geteiltem Abdeckstreifen für schwierig verklebbare Ecken		×	0,28	0,28	=		lfd. m	
Vario® DoubleFit	Pastöse Mehrkomponenten-Klebe-Dichtmasse, dauerelastisch, für innen & außen (Multiplikator: Kartusche = 0,10, Schlauchbeutel = 0,05)		×	-----	0,10 0,05	=		Stk.	
Vario® ProTape Plus	Dichtstoff von der Rolle für innen für schnelle Anschlüsse der Klimamembran an Bauteile			0,39	0,39	=		lfd. m	
Untersparrendämmung Mineralwolle (optionale Zusatzdämmung zur Reduzierung von Wärmebrücken, verschiedene Alternativen)									
Integra UKF-032	Untersparren-Klemmfilz, vlieskaschiert, WLS** 032 □ □ □ Dicke in mm: 30 40 60		×	0,95	0,95	=		m²	
Integra UKF-035	Untersparren-Klemmfilz, vlieskaschiert, WLS** 035 □ □ Dicke in mm: 24 50		×	0,95	0,95	=		m²	
ULTIMATE Untersparren-Klemmfilz-035 twin	Untersparrenklemmfilz für Brandschutzanforderungen ≥1.000°C, WLS 035 Dämmdicken 30 mm und 60 mm in einer Verpackungseinheit		×	0,95	0,95	=		m²	

*Diese Produkte verfügen über praktische Verlegetechniken, wie Maßbänder und Zuschneidhilfen **Wärmeleitstufe

Firmenstempel oder Adressdaten

Detaillierte Produktinformationen entnehmen Sie bitte unserer Internetseite www.isover.de

ISOVER
SAINT-GOBAIN

So wird gedämmt